

**SYNTHETIC ROPE MEDIUM
TENACITY - CAT. 140**



**CATEGORIA 140 - CORDA
GHERLINO POLIESTERE MT**

Type:

Synthetic rope 3 strands laid

Material:

Polyester fiber 100% medium tenacity

Characteristic:

Gherlino type. Greater abrasion resistance, high breaking strength, low elongation. Splices operations are available

Class:

Non floating type

Applications:

Mooring and Anchoring, Standard use

Tipo:

corda a 3 lignoli, gherlino

Composizione:

fibra di poliestere 100%, media tenacità (MT)

Caratteristiche:

Lavorazione gherlino (ovvero doppia torsione del filato che dona morbidezza, marcata resistenza all'abrasione ed agevola la lavorabilità). Resistente ai raggi UV. Buona resistenza alla rottura. Ridotto allungamento. Possibilità di impiombatura

Classe:

affondante

Utilizzo e impiego:

Adatta per ancoraggio e ormeggio. Uso nautico in genere, per uso corrente, uso industriale dove si richiedono medie prestazioni.



Codice Bianco <i>Code Bianco</i>	Codice Nera <i>Code Nera</i>	Diam. <i>Diam.</i>	Confezione <i>Confezione</i>	C.R. Teorico <i>C.R. Teorico</i>	Peso <i>Weight</i>
		mm	Mtl	kg	gr./mtl
140006	140106	6	200	340	30
140008	140108	8	200	610	50
140010	140110	10	200	955	77
140012	140112	12	200	1360	100
140014	140114	14	200	1900	130
140016	140116	16	200	2430	175
140018	140118	18	200	3040	220
140020	140120	20	200	3810	280
140022	140122	22	100/200	4570	320
140024	140124	24	100/200	5480	400
140026	140126	26	100/200	6400	450
140028	140128	28	100/200	7320	550
140030	140130	30	100/200	8370	610
140032	140132	32	100/200	9420	735
140034	140134	34	100/200	10500	840
140036	140136	36	100/200	11580	935
140038	140138	38	100/200	13960	1045
140040	140140	40	100/200	14340	1150
140042	140142	42	100/190	15690	1275
140044	140144	44	100/175	17050	1395

