

**CATEGORIA 145 - CORDA
GHERLINO POLIESTERE HT**

**SYNTHETIC ROPE HIGH
TENACITY - CAT. 145**
Tipo:

corda a 3 lignoli

Composizione:

fibra di poliestere 100%, alta tenacità (HT)

Caratteristiche:

lavorazione gherlino. Resistente ai raggi UV; ottima resistenza alla rottura; ridottissimo allungamento. Questo prodotto ha un carico di rottura superiore del 40% rispetto alla corda MT. Possibilità di impiombatura.

Classe:

affondante

Utilizzo e impiego:

adatta per ancoraggio nautico e ormeggio pesante. Indicata per carichi gravosi e impieghi tecnici. Utilizzabile per sollevamento carichi e ancoraggio industriale.

Type:

Synthetic rope 3 strands laid

Material:

Polyester fiber 100% high tenacity

Characteristic:

Gherlino type. Greater abrasion resistance, 40% more high breaking strenght more than MT, very low elongation. Splices operations are available.

Class:

Non floating type

Applications:

Mooring and Anchoring, Standard use



Codice Bianco <i>Code Bianco</i>	Codice Nera <i>Code Nera</i>	Diam. <i>Diam.</i>	Confezione <i>Confezione</i>	C.R. Teorico <i>C.R. Teorico</i>	Peso <i>Weight</i>
		mm	Mtl	kg	gr./mtl
145006	140106	6	200	340	30
145008	140108	8	200	610	50
145010	140110	10	200	955	77
145012	140112	12	200	1360	100
145014	140114	14	200	1900	130
145016	140116	16	200	2430	175
145018	140118	18	200	3040	220
145020	140120	20	200	3810	280
145022	140122	22	100/200	4570	320
145024	140124	24	100/200	5480	400
145026	140126	26	100/200	6400	450
145028	140128	28	100/200	7320	550
145030	140130	30	100/200	8370	610
145032	140132	32	100/200	9420	735
145034	140134	34	100/200	10500	840
145036	140136	36	100/200	11580	935
145038	140138	38	100/200	13960	1045
145040	140140	40	100/200	14340	1150
145042	140142	42	100/190	15690	1275
145044	140144	44	100/175	17050	1395