

**SYNTHETIC ROPE HIGH
TENACITY - CAT. 150**



**CATEGORIA 150 - CORDA
GHERLINO NYLON HT**

Type:

Synthetic rope 3 strands laid

Material:

Nylon fiber 6,6 - 100% high tenacity

Characteristic:

Gherlino type. Greater abrasion resistance, 25% more high breaking strength more than polyester fiber material, low elongation. Splices operations are available.

Class:

Non floating type

Applications:

Mooring and Anchoring, Standard use

Tipo:

corda a 3 lignoli, gherlino

Composizione:

fibra di nylon 6,6 - alta tenacità 100%

Caratteristiche:

Lavorazione gherlino (a richiesta realizzabile nel tipo liscia ritorta). Possibilità di impiombare. Resistente ai raggi UV. Ottima resistenza alla rottura. Basso allungamento. Questo prodotto ha un carico di rottura superiore del 25% ai prodotti realizzati in fibra di poliestere.

Classe:

semi-affondante

Utilizzo e impiego:

indicato per impieghi dove il carico è sollecitato agli strappi quali ad esempio ormeggio di grosse imbarcazioni, impieghi tecnici e industriali utilizzato in tutti gli impieghi di sicurezza.



Codice Bianco Codice Bianco	Cod. con segnalino Code con segnalino	Diam. Diam.	Confezione Confezione	C.R. Teorico C.R. Teorico	Peso Weight
		mm	Mtl	kg	gr./mtl
150006	150106	6	200	750	23
150008	150108	8	200	1350	42
150010	150110	10	200	2080	65
150012	150112	12	200	3000	94
150014	150114	14	200	4100	128
150016	150116	16	200	5300	166
150018	150118	18	200	6700	210
150020	150120	20	200	8300	260
150022	150122	22	100/200	10000	315
150024	150124	24	100/200	12000	375
150026	150126	26	100/200	13900	440
150028	150128	28	100/200	15800	510
150030	150130	30	100/200	17900	585
150032	150132	32	100/200	20000	665
150034	150134	34	100/200	22400	750
150036	150136	36	100/200	24800	840
150038	150138	38	100/200	27400	940
150040	150140	40	100/200	30000	1040
150042	150142	42	100/190	32900	1150
150044	150144	44	100/175	35800	1260

