

**Materiale:**

Poliestere 100% alta tenacità

Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:2 carico di rottura

Norma di riferimento:

EN 12 195-2

DIN 60 060

Temperatura di impiego:

-40° C fino a +100° C

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"

Disponibilità:

- Cricchetto: 30 cm. o 50 cm.
- Nastro: Standard 8 mt. A richiesta 9-10 mt.

Material:

100% Polyester high tenacity

Safety factor:

WLL 1:2 Breaking force

Standard:

EN 12 195-2

DIN 60 060

Temperature Range:

-40° C up to +100° C

Certificates:

- "EC" declaration of conformity

Available:

- Ratchet: 30 cm. or 50 cm.
- Tape: Standard 8 mt. On request 9-10 mt.



Codice/Code: 811SVR/1



Codice/Code: 811SVR/1065




Codice/Code: 811SVR/1006




Codice/Code: 811SVR/1014



Codice/Code: 811SVR/3018



Codice/Code: 811SVR/1209



Codice/Code: 7,5 PL 1065/1



Codice/Code: PC 811SVR/1065

Portata Capacity	Larghezza nastro width tape		Carico rottura nastro Breaking strenght	Lunghezza disponibile Lenghts
daN	mm	daN	daN	mt.
3500	75	7000	11000	9 - 10
2500	50	5000	7500	8 - 9 - 10
900	35	1800	3400	6 - 7
400	25	800	1200	4 - 5 - 6