

GANCIO BLOCCAMAGLIA A FORCELLA EN 818-4





Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri



CLEVIS GRAB

HOOK ACC.TO EN 818-4

Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor: WLL 1:4 BF

Finish: Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Codice Code	Catena di riferimento Reference chain		Dimensioni Main dimension							CMU WLL	Peso Weight
	mm	inch	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	PxL		
GBFTI7-8	7-8	9/32-5/16	10	9	10	30	24	50	9x22,5	2000	0,27
GBFTI10	10	3/8	13	13	14	44	31	72	13x31,5	3150	0,75
GBFTI13	13	1/2	17	17	17	53	38	88	16x42	5300	1,35
GBFTI16	16	5/8	20	21	20	64	44	102	21x51,5	8000	2,30
GBFTI20	20	3/4	24	24	24	85	53	117	24x61,5	12500	4,10
GBFTI22	22	7/8	26	26	26	97	62	139	26x72	15000	5,65

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale

* The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application

GANCIO PER FONDERIA EN 818-4




Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri



FOUNDRY HOOK

EN 818-4

Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor: WLL 1:4 BF

Finish:
Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Codice Code	Catena di riferimento Reference chain		Dimensioni Main dimension						CMU WLL	Peso Weight
	mm	inch	A mm	D mm	G mm	H mm	O mm	R mm		
GFTI7-8	7-8	9/32-5/16	64	11	25	29	24	131	2000	0,92
GFTI10	10	3/8	76	14	23	30	32	150	3150	1,77
GFTI13	13	1/2	89	17	38	40	39	191	5300	2,82
GFTI16	16	5/8	102	23	45	48	32	205	8000	5,03

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale

* The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application