

GANCIO BLOCCAMAGLIA AD OCCHIO OG



GRAB HOOK OG

Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:
WLL 1:4 Breaking force

Finish:
Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others



Codice Code	CMU* WLL*	Catena di riferimento Reference chain	Dimensioni Main dimension				Peso Weight
			L mm	B mm	E mm	F mm	
GBGOG-7/8-8	2,00	7,8	65	10	16	10	0,3
GBGOG-10-8	3,2	10	85	12	20	12	0,6
GBGOG-13-8	5,4	13	104	15	25	16	1,2
GBGOG-16-8	8	16	130	19	28	19	2,4
GBGOG-19/20-8	12,5	19	156	22,5	36	23	4,6
GBGOG-22-8	15,5	22	180	25,5	42	26	6,2

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale

* The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application

GANCIO BLOCCAMAGLIA A FORCELLA GG



GRAB HOOK GG

Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri


Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:
WLL 1:4 Breaking force

Finish:
Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others



Codice Code	CMU* WLL*	Catena di riferimento Reference chain	Dimensioni Main dimension		Peso Weight
			L mm	B mm	
GBGGG-7-8	1500	7	56	10	0,3
GBGGG-10-8	3200	10	77	12	0,8
GBGGG-13-8	5400	13	97	15	1,5
GBGGG-16-8	8000	16	124	19	2,8
GBGGG-19/20-8	12500	19	145	22,5	4,8

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale

* The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application

*Not for use with Berglok.
No reduction of working load limit, thanks to supporting lugs which prevent chain link deformation.*