

CLEVIS SHACKLE GSA




Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:
WLL 1:4 Breaking force

Finish:
Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others



GRILLO A FORCELLA GSA

Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

| Codice Code | CMU* WLL* | Catena di riferimento Reference chain | Dimensioni Main dimension | | | | | | Peso Weight |
|----------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | A mm | B mm | C mm | G mm | L mm | M mm | |
| GGGSA-7/8-8 | 2000 | 7/8 | 36 | 32 | 79 | 34 | 60 | 16 | 0,5 |
| GGGSA-10-8 | 3200 | 10 | 48 | 34 | 93 | 40 | 80 | 20 | 0,9 |
| GGGSA-13-8 | 5400 | 13 | 65 | 50 | 118 | 44 | 98 | 22 | 1,7 |
| GGGSA-16-8 | 8000 | 16 | 70 | 60 | 141 | 54 | 114 | 27 | 3,0 |

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale

* The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application

CLEVIS EGGLINK CEL




Material: High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:
WLL 1:4 Breaking force

Finish:
Painted Rustproof

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity
- Italmet can be supplied, upon request, third parties test certificate with IACS members such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others



CAMPANELLA CAPOSTESTA A FORCELLA CEL

Materiale: Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr MO T8 Grado 80

Coefficiente di sicurezza:
CMU 1:4 Carico di rottura

Finitura: Verniciatura colorata antiruggine

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri

| Codice Code | CMU* WLL* | Catena di riferimento Reference chain | Dimensioni Main dimension | | | | | Peso Weight |
|----------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | A mm | B mm | G mm | H mm | L mm | |
| GOGCEL-7/8-8 | 2000 | 7/8 | 80 | 40 | 14 | 15 | 100 | 0,4 |
| GOCCEL-10-8 | 3200 | 10 | 100 | 50 | 18 | 19 | 126 | 0,7 |
| GOCCEL-13-8 | 5400 | 13 | 130 | 65 | 23 | 25 | 162 | 1,5 |
| GOCCEL-16-8 | 8000 | 16 | 157 | 78 | 28 | 30 | 197 | 2,6 |

* Il carico di lavoro (CMU) è inteso con un tiro verticale

* The Work Load Limit (WLL) is for vertical line pull application

