

TAWGK 0,5-3



JDT

italmet

GOLFARE GIREVOLE SU CUSCINETTO

BOLT ON ATTACHMENT SWIVEL
Portata:

Da 0,6 fino a 7,5 ton.

Capacity Range:

0,6 up to 7,5 ton.

Materiale:

Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr Mo T8 - Grado 80

Material:
High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80


Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:4 Carico di rottura

Safety Factor:
WLL 1:4 Breaking force

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"

Certificates:
• "EC" Declaration of conformity


Codice Code	Misura filetto Diameters of thread	Passo Pitch	Dimensioni Main dimension				Joining link mm	Peso Weight kg
			DIN 13 mm	b mm	g mm	SW mm		
TAWGK 05	M 10 x 18	1,5	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,41
TAWGK 05	M 12 x 18	1,75	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,42
TAWGK 05	M 12 x 25	1,75	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,43
TAWGK 05	M 14 x 20	2	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,44
TAWGK 1	M 16 x 20	2	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,44
TAWGK 1	M 16 x 30	2	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,45
TAWGK 1	M 20 x 30	2,5	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,46
TAWGK 1	M 24 x 30	3	36	54	30	43	13 x 55 x 30	0,47
TAWGK 2	M 20 x 30	2,5	52	70	41	58	16 x 70 x 34	0,95
TAWGK 2	M 20 x 40	2,5	52	70	41	58	16 x 70 x 34	0,96
TAWGK 2	M 20 x 50	2,5	52	70	41	58	16 x 70 x 34	0,97
TAWGK 2	M 20x 70	2,5	52	70	41	58	16 x 70 x 34	1,04
TAWGK 3	M 24 x 30	3	57	78	46	64	18 x 85 x 40	1,44
TAWGK 3	M 24 x 45	3	57	78	46	64	18 x 85 x 40	1,45
TAWGK 3	M 24 x 50	3	57	78	46	64	18 x 85 x 40	1,46
TAWGK 3	M 30 x 35	3,5	57	78	46	64	18 x 85 x 40	1,5

Modi di impiego - Kind of attachment

Angolo d'inclinazione Inclination angle	0°		90°		0° - 45°		45° - 60°	
	WLL				WLL			
Codice Code	t	t	t	t	t	t	t	t
TAWGK05-M10	0,6	0,3	1,18	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45
TAWGK05-M12	1	0,5	2	1	0,75	0,5	1,06	0,75
TAWGK05-M14	1,5	0,8	3	1,5	1,12	0,8	1,6	1,18
TAWGK1-M16	2	1,12	4	2	1,5	1,12	2,36	1,6
TAWGK1-M20	2,5	1,5	5	3	2,12	1,5	3,15	2,24
TAWGK1-M24	2,5	1,5	5	3	2,12	1,5	3,15	2,24
TAWGK2-M20	4	2	8	4	2,8	2	4	3
TAWGK3-M24	6,3	3,15	12,5	6,3	4,25	3,15	6,3	4,75
TAWGK3-M30	7,5	3,75	15	7,5	5	3,75	7,5	5,6