

**BOLT ON ATTACHMENT SWIVEL**



**Capacity Range:**  
10,6 up to 15 ton.

**Material:**  
High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

**Safety Factor:**  
WLL 1:4 Breaking force

**Certificates:**  
• "EC" Declaration of conformity


**GOLFARE GIREVOLE SU CUSCINETTO**

**Portata:**  
Da 10,6 fino a 15 ton.

**Materiale:**  
Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr Mo T8 - Grado 80

**Coefficiente di sicurezza:**  
CMU 1:4 Carico di rottura

**Certificazione:**  
• Certificato di conformità "CE"



Codice Code	Misura filetto Diameters of thread	Passo Pitch	Dimensioni Main dimension				Joining link mm	Peso Weight kg
			DIN 13 mm	b mm	g mm	SW mm		
TAWGK 05	M 30 x 35	3,5	70	97	55	82	20 x 85 x 40	2,5
TAWGK 05	M 30 x 45	3,5	70	97	55	82	20 x 85 x 40	2,27
TAWGK 05	M 30 x 50	3,5	70	97	55	82	20 x 85 x 40	2,32
TAWGK 05	M 30 x 60	3,5	70	97	55	82	20 x 85 x 40	2,34
TAWGK 8	M 30 x 35	3,5	80	111	65	90	22 x 115 x 50	3,58
TAWGK 8	M 30 x 45	3,5	80	111	65	90	22 x 115 x 50	3,59
TAWGK 8	M 36 x 54	4	80	111	65	90	22 x 115 x 50	3,68
TAWGK 10	M 36 x 50	4	80	111	65	91	22 x 115 x 50	3,73
TAWGK 10	M 36 x 54	4	80	111	65	91	22 x 115 x 50	3,74
TAWGK 10	M 42 x 50	4,5	80	111	65	91	22 x 115 x 50	3,89
TAWGK 10	M 42 x 63	4,5	80	111	65	91	22 x 115 x 50	4,00
TAWGK 10	M 48 x 72	5	80	111	65	91	22 x 115 x 50	4,21

Modi di impiego - Kind of attachment

Angolo d'inclinazione Inclination angle	0°		90°		0° - 45°		45° - 60°		0° - 45°		45° - 60°	
	WLL		WLL		WLL		WLL		WLL		WLL	
Codice Code	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
TAWGK05-M30	10,6	5,3	21,2	10,6	7,1	5,3	11,2	8				
TAWGK8-M30	12	8 (7,1)	24	16 (14,2)	11,2	8	16	11,8				
TAWGK8-M36	15	10 (9)	30	20 (18)	14	10	21,2	15				
TAWGK10-M36	15	10 (9)	30	20 (18)	14	10	21,2	15				
TAWGK10-M42	15	10	30	20	14	10	21,2	15				
TAWGK10-M48	15	10	30	20	14	10	21,2	15				

