



JDT

italmet

GOLFARE GIREVOLE SU CUSCINETTO



BOLT ON ATTACHMENT SWIVEL

Portata:

Da 18 fino a 40 ton.

Materiale:

Acciaio ad elevata resistenza Ni Cr Mo T8 - Grado 80

Coefficiente di sicurezza:

CMU 1:4 Carico di rottura

Certificazione:

- Certificato di conformità "CE"

Capacity Range:

18 up to 40 ton.

Material:


High tensile grade steel Ni Cr Mo T8 - Grade 80

Safety Factor:

WLL 1:4 Breaking force

Certificates:

- "EC" Declaration of conformity



Codice Code	Misura filetto Diameters of thread	Passo Pitch	Dimensioni Main dimension				Joining link	Peso Weight
			DIN 13 mm	b mm	g mm	SW mm		
TAWGK 15	M 42x 60	4,5	104	134	80	109	28 x 140 x 65	6,78
TAWGK 15	M 45x 60	4,5	104	134	80	109	28 x 140 x 65	6,84
TAWGK 15	M 48 x 60	5,0	104	134	80	109	28 x 140 x 65	7,37
TAWGK 15	M 56 x 78	5,5	104	134	80	109	28 x 140 x 65	7,56
TAWGK 15	M 64 x 96	6,0	104	134	80	109	28 x 140 x 65	8,31
TAWGK 20	M 64 x 110	6	129	190	105	150	36 x 170 x 75	17,66
TAWGK 25	M 72 x 150	6	129	190	105	150	36 x 170 x 75	19,8
TAWGK 25	M 80 x 150	6	129	190	105	150	36 x 170 x 75	20,5
TAWGK 30	M 90 x 150	6	148	218	115	172	40 x 170 x 80	22,5

Modi di impiego - Kind of attachment

Angolo d'inclinazione Inclination angle	0°		90°		0° - 45°		45° - 60°	
	t	t	t	t	t	t	t	t
TAWGK15-M42	18	12,5	36	25	17	12,5	25	18
TAWGK15-M45	22,4	15 (14)	45	30 (28)	21,2	15	31,5	22,4
TAWGK15-M48	22,4	15	45	30	21,2	15	31,5	22,4
TAWGK15-M56	23,6	16	47,5	31,5	22,4	16	33,5	23,6
TAWGK15-M64	25	17	50	33,5	23,6	17	35,5	25
TAWGK20-M64	25	20	50	40	28	20	42,5	30
TAWGK25-M72	31,5	25	63	50	33,5	25	50	37,5
TAWGK25-M80	31,5	25	63	50	33,5	25	50	37,5
TAWGK30-M90	40	31,5	80	63	42,5	31,5	63	47,5