

**GANCI AD OCCHIO**



**HK2**



**GANCIO DI SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO AD OCCHIO**



**AMERICAN HOIST HOOK EYE TYPE**

**Materiale:**

- Acciaio al carbonio bonificato - C40
- Acciaio legato ad elevata resistenza, bonificato 39 Ni Cr Mo 3

**Coefficiente di sicurezza:**

- Acciaio al carbonio: CMU 1:5 Carico di rottura
- Acc. leg.: CMU 1:4 Carico di rottura

**Finitura:**


Verniciatura colorata antiruggine

**Norma di riferimento:**

A norma EN 1677-5 per Acciaio al carbonio  
A norma EN 1677-2 per Acciaio legato

**Certificazione:** • Certificato di conformità "CE"

- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri



- Carbon steel quenched and tempered - C40
- Alloy steel quenched and tempered, 39 Ni Cr Mo 3

**Material:**

**Safety factor:**

- Carbon steel WLL 1:5 Breaking force
- Alloy steel WLL 1:4 Breaking force

**Finish:**

Painted rostproof

**Standard:**

Generally EN 1677-5 for Carbon steel  
Generally EN 1677-2 for Alloy steel

**Certificates:** • "EC" declaration of conformity

- Italmet can be supplied upon request third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Codice Acc. Carbonio <i>Code Carbon Steel</i>	Codice Acc. Legato <i>Code Alloy Steel</i>	Portata CMU (T)/WLL (T)		Dimensioni / Sizes						Peso <i>Weight</i>	
		Acc. carbonio	Acc. legato	A	B	C	D	E	x1		x2
		<i>Carbon Steel</i>	<i>Alloy Steel</i>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GANCOCSWL0.80	GANCOLSWL1.25	0,80	1,25	75	110	19	27	38	23	16	0,28
GANCOCSWL1.00	GANCOLSWL1.60	1,00	1,60	81	126	23	28	46	26	18	0,39
GANCOCSWL1.60	GANCOLSWL2.50	1,60	2,50	92	144	28	30	54	30	21	0,62
GANCOCSWL2.00	GANCOLSWL3.20	2,00	3,20	103	163	32	33	62	35	24	0,91
GANCOCSWL3.20	GANCOLSWL5.40	3,20	5,40	126	203	40	38	76	44	30	1,65
GANCOCSWL5.00	GANCOLSWL8.00	5,00	8,00	166	264	51	47	101	57	43	3,95
GANCOCSWL7.50	GANCOLSWL11.50	7,50	11,50	195	320	62	58	120	72	45	6,46
GANCOCSWL10.00	GANCOLSWL16.00	10,00	16,00	223	359	72	65	138	79	54	9,00
GANCOCSWL15.00	GANCOLSWL22.00	15,00	22,00	284	451	90	89	174	100	65	17,60

**GANCIO SOLLEVAMENTO AD OCCHIO - GRADO 80**



**GRADE 80 - HOIST HOOK EYE TYPE**

**Materiale:** Acciaio legato ad elevata resistenza, bonificato 39 Ni Cr Mo - Grado 80

**Coefficiente di sicurezza:**

CMU 1:4 Carico di rottura


**Finitura:** Grezzo

**Norma di riferimento:**


A norma DIN 7540

**Certificazione:**

- Certificato di conformità "CE"
- Italmet può fornire a richiesta certificazione con Ente di Classifica IACS quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - altri



Gancio tipo ROV  
Type ROV-Hook



**Material:** Alloy steel quenched and tempered 39 Ni Cr Mo - Grade 80

**Safety factor:**

WLL 1:4 Breaking force

**Finish:** Self colored

**Standard:**

DIN 7540

**Certificates:**

- "EC" declaration of conformity
- Italmet can be supplied upon request third parties test certificate with IACS member such RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - BUREAU VERITAS - DNV - others

Codice <i>Code</i>	S.W.L. <i>t</i>	A <i>mm</i>	B <i>mm</i>	C <i>mm</i>	D <i>mm</i>	E <i>mm</i>	F <i>mm</i>	G <i>mm</i>	Peso unit. kg. <i>Weight each kgs</i>
HK2-20	20	78	99	85	73	277	31,5	52	12
HK2-28	28	88	112	96	83	313	35,5	60	16
HK2-31	31	98	125	106	92	349	40	66	22
HK2-40	40	109	140	116	103	386	44,5	72	32
HK2-50	50	124	158	135	116	442	50,5	84	46
HK2-63	63	138	176	151	130	494	56	90	63
HK2-80	80	155	198	168	145	610	63	102	80
HK2-100	100	175	225	195	172	650	74	116	
HK2-120	120	200	250	225	199	765	86	130	
HK2-150	150	225	275	260	238	850	102	150	

Tolerance 5%